

**TT902**



## TT902



Neumático diseñado para motos livianas de baja/media cilindrada pensando en climas húmedos.

- Mayor cantidad de surcos en la zona central del neumático para mejorar el rendimiento en mojado y menos surcos en los hombros del neumático para aumentar el agarre y rendimiento en curvas.
- Surcos más profundos en el centro de la banda de rodadura que mantienen el rendimiento en climas húmedos durante todo el ciclo de vida del producto
- Tecnologías derivadas directamente de neumáticos de turismo de alto rendimiento para motocicletas de alta cilindrada.
- Diseño de banda de rodadura comprobado, inspirado en neumáticos de alto rendimiento.
- Compuesto con partículas de sílice para mejorar agarre y durabilidad en todas las condiciones.
- Surcos laterales largos y multidireccionales que ofrecen un drenaje más eficiente y optimizan la presión de contacto para una alta durabilidad y un desgaste uniforme.

D	T	Tamaño	LISS	Tipo	Ancho de aro recomendado (pulg)
o		70/90-17	38P	TL	1.60
o		70/90-17	38P	WT	1.60
	o	80/80-17	41P	TL	1.85
	o	80/90-17	44P	TL	1.85
	o	80/90-17	44P	WT	1.85
	o	90/80-17	46P	TL	2.15
	o	90/90-17	49P	TL	2.15
	o	90/90-17	49P	WT	2.15
	o	100/70-17	49P	TL	2.75