

DUNLOP



SP SPORT GT

TECNOLOGÍA
JAPONESA

☛ SUMITOMO RUBBER LATIN AMERICA LTDA.



- Diseño asimétrico con tres surcos circunferenciales, para un mejor agarre en condiciones secas y húmedas.
- Letras Blancas y banda de rodamiento ancha para una apariencia más agresiva.
- *Asymmetric pattern with three circumferential grooves for better performance on both dry and wet conditions.*
- *Raised white lettering and wide tread for aggressive appearance.*

Tamaño	Índice de carga/ Símbolo Velocidad	TT o TL	MFS	Diámetro Total (mm)	Ancho Sección (mm)	Tamaño de Aro		Profundidad (mm)
						Recomendado (pulgadas)	Permitido (pulgadas)	
P205/60R13	86S			572	207	6.00	5.50 - 7.50	7.9
P235/60R14	96S			640	238	7.00	6.50 - 8.50	7.8
P245/60R14	98S			648	246	7.00	7.00 - 8.50	8.1
P265/50R15	99S			643	266	8.50	7.50 - 9.50	8.0
P295/50R15	105S			670	296	9.50	8.00 - 10.50	8.1
P255/60R15	102S			684	258	7.50	7.00 - 9.00	8.1
P275/60R15	107S			708	285	8.00	7.50 - 9.50	8.1