

 **DUNLOP**



SP
TOURING R1

TECNOLOGÍA
JAPONESA

 SUMITOMO RUBBER LATIN AMERICA LTDA.



SP TOURING R1

- Diseño de banda de rodado de robustas y fuertes de alta durabilidad.
- Para vehículos pequeños y medianos.

Tamaño	Índice de carga/ Símbolo Velocidad	TT o TL	MFS	Diámetro Total (mm)	Ancho Sección (mm)	Tamaño de Aro		Profundidad (mm)
						Recomendado (pulgadas)	Permitido (pulgadas)	
155/70R12	73T	TL		523	157	4.50	4.00 - 5.00	7.5
165/65R13	77T	TL		544	170	5.00	4.50 - 6.00	7.5
165/70R13	79T	TL		562	170	5.00	4.00 - 5.50	7.6
175/70R13	82T	TL		576	177	5.00	4.50 - 6.00	8.1
185/70R13	86T	TL		590	189	5.50	4.50 - 6.00	8.2
165/80R13	83S	TL		594	165	4.50	4.00 - 5.50	7.5
165/60R14	75T	TL		554	170	5.00	4.50 - 6.00	7.6
185/60R14	82H	TL		578	189	5.50	5.00 - 6.50	8.2
195/60R14	86H	TL		590	201	6.00	5.50 - 7.00	8.3
165/65R14	79T	TL		570	170	5.00	4.50 - 6.00	7.5
175/65R14	82H	TL		584	177	5.00	5.00 - 6.00	8.1
185/65R14	86H	TL		596	189	5.50	5.00 - 6.50	8.2
195/65R14	89T	TL		610	201	6.00	5.50 - 7.00	8.3
185/70R14	88T	TL		616	189	5.50	4.50 - 6.00	8.2
195/70R14	91T	TL		630	201	6.00	5.00 - 6.50	8.3
185/80R14	91S	TL		652	184	5.00	4.50 - 6.00	8.2
195/55R15	85H	TL	O	595	201	6.00	5.50 - 7.00	8.3
175/60R15	81S	TL		591	177	5.00	5.00 - 6.00	8.1
185/60R15	84H	TL		603	189	5.50	5.00 - 6.50	8.2
195/60R15	88H	TL		615	201	6.00	5.50 - 7.00	8.3
175/65R15	84H	TL		609	177	5.00	5.00 - 6.00	8.1
185/65R15	88H	TL		621	189	5.50	5.00 - 6.50	8.2
195/65R15	91H	TL		635	201	6.00	5.50 - 7.00	8.3
205/65R15	94H	TL		647	209	6.00	5.50 - 7.50	8.4
215/65R15	96H	TL		661	221	6.50	6.00 - 7.50	8.5
205/70R15	96H	TL		669	209	6.00	5.00 - 7.00	8.4
215/70R15	98H	TL		683	221	6.50	5.50 - 7.00	8.5
185/55R16	83H	TL	O	610	194	6.00	5.00 - 6.50	8.2
205/55R16	91H	TL	O	632	214	6.50	5.50 - 7.50	8.4
215/55R16	93H	TL	O	642	226	7.00	6.00 - 7.50	8.5
205/60R16	92H	TL		652	209	6.00	5.50 - 7.50	8.4
215/60R16	95H	TL		664	221	6.50	6.00 - 7.50	8.5