

 **DUNLOP**



**SP 231**

**DECTES**  
DUNLOP Energy Control Technologies



TODA POSICIÓN



REGIONAL



MIXTO

TECNOLOGÍA  
**JAPONESA**

◆ SUMITOMO RUBBER LATIN AMERICA LTDA.



# SP 231

-Neumático de base ancha para toda posición  
-Para uso dentro de carretera excelente rendimiento fuera de ella cuando se requiere buen desempeño.



- Recomendado/Recommended
- Opcional/Optional
- No aplica/ Not applicable



TODA POSICIÓN



REGIONAL



MIXTO



**DUNLOP**

Tamaño	Lonas	Índice de carga / Símbolo de velocidad	TT o TL	Díámetro total (mm)	Ancho sección (mm)	Aro recomendado (pulgadas)	Aro permitido (pulgadas)	Profundidad (mm)
385/65R22.5	18PR	160K	TL	1074	377	11.75	11.75 - 12.25	15.8
425/65R22.5	20PR	165K	TL	1125	418	13.00	13.00 - 14.00	16.1
445/65R22.5	20PR	168K	TL	1155	447	14.00	13.00 - 14.00	16.5

## DECTES

DUNLOP Energy Control Technologies

Tecnología mundialmente probada y confiable, que permite el ahorro en cuanto al costo por kilómetro, otorgando así beneficios directos a cualquier línea de flota.

DECTES es una combinación de diseño innovador que reduce la pérdida de energía por fricción y calor en el estado dinámico del neumático, ayudando a reducir la resistencia al rodamiento hasta en un 30%.

CONTROL DE LA ENERGÍA TÉRMICA

CONTROL DE PRESIÓN DE CONTACTO

CONTROL DE LA PÉRDIDA DE ENERGÍA



MAYOR KILOMETRAJE



ECONOMÍA Y ENTORNO



BAJA RESISTENCIA