

# ***D603 D604 D605***

Esta serie de productos está diseñada para el piloto que busca la aventura en su motocicleta y está dispuesto a salir del camino más transitado. Son neumáticos que permiten circular dentro y fuera de carretera entregando excelentes sensaciones en ambos tipos de terreno. Son productos resistentes a los golpes y al desgaste.



# D603 D604 D605

■ Terrenos de aplicación serie Buroro.

OFF ROAD ← D603 D605 D604 → ON ROAD



## D603

Neumático orientado específicamente a caminos fuera de carretera. Homologado para circular en la calle, permite el desplazamiento sin problemas por este tipo de rutas. Sin embargo, donde sobresale y explota su mayor potencial es en senderos completamente fuera de la ruta.

	Tamaño	LISS	Tipo	Ancho de aro recomendado (pulg)	Rango permitido (pulg)	Dimensiones (mm)	
						Diámetro	Ancho
Delantero	2.75-21	45P	WT	1.85	1.40-1.85	691	78
	3.00-21	51P	WT	1.85	1.60-2.15	702	89
Trasero	4.60-17	62P	WT	2.75	2.15-2.75	639	119
	4.10-18	59P	WT	2.50	1.85-2.50	645	106
	4.60-18	63P	WT	2.75	2.15-2.75	654	121
	120/80-18	62P	WT	2.75	2.15-3.00	659	123
	120/90-18	65P	WT	2.75	2.15-3.00	678	126
	100/90-19	57P	WT	2.50	1.85-2.75	674	105

## D604

Es el menos Off Road de esta familia. Está diseñado para entregar una conducción estable y alcanzar una larga vida útil. A pesar de tener una aplicación 80/20, es capaz de hacer frente a caminos de grava o ripio y algún sendero ocasional. No recomendado para senderos demasiado exigentes.

	Tamaño	LISS	Tipo	Ancho de aro recomendado (pulg)	Rango permitido (pulg)	Dimensiones (mm)	
						Diámetro	Ancho
Delantero	2.75-21	45P	WT	1.85	1.40-1.85	689	84
	3.00-21	51P	WT	1.85	1.60-2.15	701	88
Trasero	4.10-18	59P	WT	2.50	1.85-2.50	643	106
	4.60-18	63P	WT	2.75	2.15-2.75	658	123
	120/80-18	62P	WT	2.75	2.15-3.00	658	123

## D605

El D605 es el compromiso perfecto entre carretera y fuera de ella. Su aplicación es 50/50, entrega buena estabilidad y sensaciones al circular en caminos pavimentados, complementado con muy buen agarre fuera de carretera y senderos pequeños.

	Tamaño	LISS	Tipo	Ancho de aro recomendado (pulg)	Rango permitido (pulg)	Dimensiones (mm)	
						Diámetro	Ancho
Delantero	70/100-19	42P	WT	1.40	1.40-1.85	624	71
	2.75-21	45P	WT	1.85	1.40-1.85	689	80
	3.00-21	51P	WT	1.85	1.60-2.15	701	88
Trasero	90/100-16	51P	WT	1.85	1.85-2.50	582	92
	4.60-17	62P	WT	2.75	2.15-2.75	632	120
	4.10-18	59P	WT	2.50	1.85-2.50	640	109
	4.60-18	63P	WT	2.75	2.15-2.75	656	120
	120/80-18	62P	WT	2.75	2.15-3.00	656	122