



 **DUNLOP**

NUEVO **BLUE RESPONSE TG** NUEVO

TECNOLOGÍA QUE SE SIENTE EN CADA KILÓMETRO



COMPATIBLE CON
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA
JAPONESA

El **BLUE RESPONSE TG** es el nuevo neumático de Dunlop que reúne nuestros últimos avances tecnológicos. Cuenta con una distancia de frenado más corta en seco y mojado, un consumo de combustible más eficiente y una conducción silenciosa (compatible con vehículos híbridos y eléctricos), convirtiéndolo en la mejor opción para quienes buscan un desempeño confiable.

NUEVO DISEÑO DE PERFIL

Inspirado en la experiencia deportiva de SPORT MAXX, que reduce el peso y logra una mayor estabilidad direccional, sin sacrificar comodidad.

- **Estabilidad superior:** Mayor rigidez lateral en la banda de rodadura para una respuesta precisa y un control excepcional.
- **Confort optimizado:** Ajustes en el diseño de los hombros hombro que garantizan una conducción suave y equilibrada.



TECNOLOGÍA AVANZADA EN LA BANDA DE RODADURA

- **Confort acústico:** Nuevas ranuras sin costuras que reducen el ruido del rodado en la conducción
- **Rendimiento en mojado:** Surcos anchos en los hombros que mejoran la evacuación del agua.
- **Agarre y estabilidad:** Diseño de tacos optimizado que maximiza el contacto con el pavimento.



NUEVO COMPUESTO Y DISEÑO DE BANDA DE RODADURA

- **Dirección precisa:** Mayor rigidez superficial para una conducción más controlada.
- **Mayor durabilidad:** Polímeros de nueva generación que mejoran la vida útil sin perder adherencia, incluso en condiciones de lluvia.



NUEVO DISEÑO DE COSTADO

- **Tecnología Nano Black:** Letras grabadas con un negro profundo que realza la estética del vehículo.
- **Ícono de performance:** Representa el alto desempeño y agarre en curvas.
- **Compatible con vehículos eléctricos** Desarrollado bajo los más altos estándares para satisfacer las exigencias de la nueva movilidad



TABLA DE MEDIDAS DISPONIBLES

BLUE RESPONSE TG [ALTA TECNOLOGÍA / HIGH TECHNOLOGY]

ARO (pulgadas)	RELACIÓN DE ASPECTO (%)	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	XL / RF	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	ANCHO DE ARO / RIM WIDTH	
								ARO RECOMENDADO (pulgadas)	APROBADO (pulgadas)
15	50	195/50R15	82V	-	577	199	7.6	6.0	5.50 - 6.50
	55	185/55R15	86V	o	586	193	7.8	6.0	5.50 - 6.50
		195/55R15	85V	-	596	200	7.8	6.0	5.50 - 6.50
	60	185/60R15	84H	-	604	191	7.8	5.5	5.00 - 6.00
		195/60R15	88V	-	616	203	7.5	6.0	5.50 - 6.50
		205/60R15	91V	-	628	211	7.7	6.0	5.50 - 6.50
	65	175/65R15	84H	-	610	175	7.8	5.0	4.50 - 5.50
		185/65R15	88H	-	622	187	7.6	5.0	5.00 - 6.00
		195/65R15	91V	-	636	199	7.8	6.0	5.50 - 6.50
		205/65R15	94V	-	648	207	7.8	6.0	5.50 - 6.50
	70	205/70R15	96H	-	669	210	7.2	6.0	5.50 - 6.50
		215/70R15	98H	-	683	222	7.6	6.5	7.00 - 8.00
16	45	195/45R16	84W	o	582	193	7.6	6.5	6.00 - 7.00
	50	195/50R16	84V	-	602	199	7.8	6.0	5.50 - 6.50
	55	185/55R16	83V	-	611	193	7.8	6.0	5.50 - 6.50
		195/55R16	87V	-	621	200	7.6	6.0	5.50 - 6.50
		205/55R16	91V	-	633	213	7.8	6.5	6.00 - 7.00
		215/55R16	97W	o	643	225	7.8	7.0	6.50 - 7.50
		225/55R16	95W	-	655	232	7.8	7.0	6.50 - 7.50
	60	195/60R16	89H	-	641	203	7.8	6.0	5.50 - 6.50
		205/60R16	92V	-	653	211	7.8	6.0	5.50 - 6.50
		215/60R16	99H	o	665	223	7.8	6.5	6.00 - 7.00
	65	205/65R16	95H	-	673	207	7.6	6.0	5.50 - 6.50
		215/65R16	98H	-	687	219	7.7	6.5	6.00 - 7.00
17	45	205/45R17	88W	o	616	204	7.7	7.0	6.50 - 7.50
		215/45R17	91W	o	626	211	7.7	7.0	6.50 - 7.50
		225/45R17	94W	o	634	223	7.7	7.5	7.00 - 8.00
		235/45R17	94W	-	644	234	7.8	8.0	6.00 - 7.00
		245/45R17	95W	-	652	241	7.8	8.0	7.50 - 8.50
	50	205/50R17	93V	o	638	212	7.6	6.5	6.00 - 7.00
		215/50R17	95W	o	648	224	7.6	7.0	6.50 - 7.50
		225/50R17	98V	o	658	231	7.6	7.0	6.50 - 7.50
	55	205/55R17	91V	-	659	213	7.2	6.5	6.00 - 7.00
		215/55R17	94V	-	669	225	7.3	7.0	6.50 - 7.50
		215/55R17	98W	o	669	225	7.3	7.0	6.50 - 7.50
		225/55R17	101W	o	681	232	7.7	7.0	6.50 - 7.50
		235/55R17	99V	-	691	244	7.2	7.5	7.00 - 8.00
	60	215/60R17	96H	-	691	223	7.7	6.5	6.00 - 7.00
		225/60R17	99V	-	703	230	7.3	6.5	6.00 - 7.00
	65	215/65R17	99V	-	713	219	7.3	6.5	6.00 - 7.00
		225/65R17	102V	-	725	226	7.6	6.5	6.00 - 7.00

Tabla continúa en la siguiente página / Table continued on next page

TABLA DE MEDIDAS DISPONIBLES

BLUE RESPONSE TG [ALTA TECNOLOGÍA / HIGH TECHNOLOGY]

ARO (pulgadas)	RELACIÓN DE ASPECTO (%)	TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA/ SÍMBOLO DE VELOCIDAD	XL / RF	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	ANCHO DE ARO / RIM WIDTH	
								ARO RECOMENDADO (pulgadas)	APROBADO (pulgadas)
18	40	225/40R18	92W	o	637	229	7.6	8.0	7.50 - 8.50
		245/40R18	97W	o	653	247	7.6	8.5	8.00 - 9.00
	45	225/45R18	95W	o	659	223	7.8	7.5	7.00 - 8.00
		235/45R18	98W	o	669	234	7.6	8.0	7.50 - 8.50
		245/45R18	100W	o	677	241	7.6	8.0	7.50 - 8.50
	50	215/50R18	96V	o	673	224	7.6	7.0	6.50 - 7.50
		225/50R18	95W	-	683	231	7.6	7.0	7.00 - 8.00
		225/50R18	99V	o	683	231	7.5	7.0	6.50 - 7.50
		235/50R18	97W	-	693	243	7.5	7.5	7.00 - 8.00
		245/50R18	100W	-	703	251	7.5	7.5	7.00 - 8.00
	55	215/55R18	95V	-	694	225	7.5	7.0	6.50 - 7.50
		225/55R18	98V	-	706	232	7.5	7.0	6.50 - 7.50
		235/55R18	100V	-	716	244	7.8	7.5	6.00 - 7.00
	60	225/60R18	100V	-	728	230	7.3	6.5	6.00 - 7.00
235/60R18		107V	o	740	242	7.4	7.0	6.50 - 7.50	
19	40	225/40R19	93W	o	663	229	7.4	8.0	7.50 - 8.50
		235/40R19	96W	o	671	240	7.3	8.5	8.00 - 9.00
		245/40R19	98W	o	679	247	7.5	8.5	8.00 - 9.00
	45	245/45R19	102W	o	703	241	7.4	8.0	7.50 - 8.50
	50	235/50R19	99V	-	719	243	7.2	7.5	7.00 - 8.00
		245/50R18	100W	-	703	251	7.6	7.5	7.00 - 8.00

